

Die Pflege LIGNATUR® behandelter Oberflächen:

Die LIGNATUR® Oberfläche besteht aus hochwertigen Wachsen und Ölen. Es handelt sich um eine stark beanspruchbare Oberfläche mit einer gut wasserabweisenden Wirkung (Längerfristiges Einwirken von Wasser sollte aber vermieden werden). Sie ist diffusionsfähig, speichel- und schweißecht und verhindert eine elektrostatische Aufladung.

Zum Reinigen verschmutzter Oberflächen setzen Sie handwarmen Wasser etwas fettlösendes, mildes, flüssiges Reinigungsmittel (Geschirrspülmittel) zu. Mit einem angefeuchtetem Tuch werden die Flächen gereinigt und anschließend trocken gewischt. Danach kann die Pflege der Oberflächen erfolgen.

Bei Verwendung diverser Reinigungsmittel achten Sie darauf, dass sie weder Alkohol Salmiak, Öle noch Scheuermittel beinhalten.

VERARBEITUNG: Vor Verarbeitung gut aufschütteln und Probebehandlung durchführen (eine Prüfung der Eignung bzw. Verträglichkeit ist unbedingt erforderlich). Möbeloberfläche hauchdünn mit LIGNATUR® Pflegeöl farblos ON010TOV004759 einreiben (feines Schleifvlies) und direkt nach dem Auftrag noch mit einem Baumwolltuch rückstandslos auspolieren. Die vollständige Widerstandsfähigkeit der gepflegten Oberfläche wird erst in 6 – 10 Tagen wieder erreicht.

Achtung! Gefahr der Selbstentzündung. Nicht zusammen mit anderen Lacken verarbeiten. Tücher, Papier, Vliese, Auftragsschwämme, Filter, Arbeitsmittel u.ä. sowie Materialrückstände in nichtbrennbaren Behältern mit dichtschließenden Deckeln verwahren.

Diese Pflegeanleitung wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die Angaben entsprechen Erfahrungswerten und erfolgen nach bestem Wissen, sind jedoch für den Einzelfall nicht verbindlich, und es wird jede Haftung ausgeschlossen. Daher unbedingt Vorversuch durchführen. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

07.07.2016/DI